



STYCCOBOND F60

Adeziv de contact

DETALII PRODUS

INTRODUCERE

STYCCOBOND F60 este o soluție din cauciuc sintetic și rășini în solvenți inflamabili. Este potrivit pentru utilizarea peste sistemele de instalații încălzire prin pardoseală și prezintă rezistență la tehnicile de curățare care presupun utilizarea lichidelor/ apă. Efectul instant de lipire îl face să fie recomandat în cazul montării diferitelor tipuri de pardoseală pe scări sau trepte.

STYCCOBOND F60 poate fi folosit pentru lipirea imbinărilor pvc-ului și a cauciucului, baghete și muchii, pardoseli și tapet cu suport din PVC, pluta și majoritatea suporturilor textile.

Consultați Ghidul Adezivilor STYCCOBOND pentru detalii specifice utilizării în cazul anumitor tipuri de pardoseli, sau contactați Departamentul Tehnic pentru informații referitoare la soluțiile de acoperire a peretilor.

STYCCOBOND F60 poate fi aplicat peste sapele autonivelante STOPGAP, pe o suprafață suport structurală dură, netedă și uscată, sapa din beton, sapa ciment/ nisip, sau furnir, pal și plăci fibrolemnoase de mare densitate (dure), lemn, oțel, terrazzo, granolithic.

În cazul barierelor de umiditate STOPGAP și a pardoselile dure/ asfalt este necesară acoperirea cu minim 3 mm de sapa autonivelantă STOPGAP adecvată. Pentru detalii referitoare la alte tipuri de suprafețe suport, vă rugăm contactați Departamentul Tehnic.



CARACTERISTICI

- Legătură instantă
- Uscare rapidă
- Ideal pentru lipire pe verticală

STANDARDE

Toate aspectele instalării pardoselilor trebuie să fie în concordanță cu cerințele standard ale British Standard Code of Practice i.e. BS 8203 (Instalarea pardoselilor elastice) și specificațiile suplimentare, sau cu ale British Standard Code of Practice i.e. BS 5325 (Instalarea pardoselilor textile).

AMBALARE

Cutie de 5 litri
Cutie de 1 litru

INFORMATII TEHNICE

Culoare	Galben pai/ pal
Consistență	Lichid vascos
Temperatura de îngheț	-18° C
Rata de acoperire a suprafeței (aprox.)	2 m ² /pe litru acoperind ambele suprafețe
Timp deschis (Aprox.)	20 minute, - până când adezivul se usucă, apoi ambele suprafețe se unesc și se lasă împreună pentru încă 30 minute

CAT DE MULT MATERIAL?

AMBALARE	APLICARE	ACOPERIRE/ UNITATE
5 litri	Aplicator sau pensula	10 m ²
1 litru	Aplicator sau pensula	2 m ²

Nota: Suprafața acoperită va fi influențată de condițiile și absorbanta stratului suport.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Pregătirea corespunzătoare a suprafeței este esențială pentru instalarea oricărei soluții de pardoseală. Suprafața suport trebuie să aibă o structură dură, netedă și uscată (<75% RH) și să nu prezinte reziduri de lapte de ciment sau alte impurități care pot afecta aderența produsului. Utilizați STYCCOCLEAN C140 pentru a îndalura urmele de murdărie, ulei, săpun etc. de pe suprafețele non-absorbante.

Suprafețele peretilor trebuie să fie lipsite de orice aplicații/ garnituri sau urme de adeziv. Urmele de vopsea trebuie să fie îndepărtate. Orice tip de mușgai trebuie îndepărtat, iar zona trebuie tratată cu soluții antifungice. Toate suprafețele trebuie să încorporeze o rezistență la umezeală, spre exemplu DPC pentru pereți și DPM pentru podele.

Sapele de beton sau ciment/nisip trebuie să fie pe deplin curățate și orice rezid de lapte de ciment sau alte tratamente de suprafață, trebuie să fie eliminate. Temperatura podelei trebuie să fie menținută la peste 5 grade C pe parcursul uscării adezivului. Încălzirea prin pardoseală trebuie să fie oprită cu cel puțin 48 de ore înainte, în timpul și după aplicare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm solicitați Ghidul F-Ball de pregătire a suprafețelor/ F. Ball Subfloor Preparation Guide.

AMORSAREA

Pentru pregătirea corespunzătoare a suprafețelor foarte absorbante se folosește un strat subțire de STYCCOBOND F60, STOPGAP P121 sau STOPGAP P131.

APLICAREA ADEZIVULUI

Se ține spatula aplicatoare în unghi de 60°, și se întinde adezivul uniform depășind zona suprafeței suport care va fi acoperită astfel adezivul rămâne receptiv și poate oferi un transfer bun.

Permiteți evaporarea solventului până când adezivul se usucă, după care aduceți în contact cele două suprafețe. Presați din centru spre margini pentru a evita formarea golurilor de aer și asigurându-vă că întreaga zonă a fost acoperită. Cu ajutorul unei prese de 68 kg rulați deasupra pardoselii pentru un contact sigur, iar pentru tapet folosiți pentru presare o spatula sau o rola.

PRECAUTII

Poziționarea corectă este esențială datorită contactului instant ce se va produce între cele două suprafețe.

Nu folosiți spatula de otel pentru aplicarea acestui tip de adeziv.

Când aplicați pentru pardoseli pe scări sau trepte, asigurați-vă că ați folosit suficient adeziv. Aplicațiile pentru scări sau trepte trebuie să fie lipite foarte bine.

Este foarte inflamabil. Consultați recomandările de siguranță și sănătate indicate mai jos. Ambalajele goale reprezintă un pericol de incendiu, de aceea trebuie administrate cu prudență, conform normelor de reciclare a deșeurilor.

ACCESORII

Dispozitiv aplicator STYCCOBOND sau o pensula plată

Curățați accesoriile cu STYCCOCLEAN C141 sau STYCCOCLEAN SOLVENT imediat după utilizare.

DEPOZITARE

A se păstra la o temperatură cuprinsă între 5°C și 30°C, în conformitate cu normele atașate produselor inflamabile.

A se proteja de îngheț.

PERIOADA DE VALABILITATE

12 luni pentru recipientele nedeschise și depozitate în bune condiții.

RECOMANDARI SIGURANTA SI SANATATE

Acest produs este clasificat sub Normele Chimice (Hazard Information and Packaging for Supply). Un material Safety Data Sheet este disponibil la cerere pentru utilizatorii avizați. Acesta poate fi găsit la www.f-ball.co.uk, alternativ poate fi obținut la punctul de vânzare sau de la F. Ball and Co. Ltd. de la adresa menționată mai jos.

Condițiile de mediu sunt variate, de aceea pentru a asigura performanța și a susține aceste date vă rugăm contactați Departamentul Tehnic.

Pentru alte informații despre produsele F. Ball și asistența tehnică completă, vă rugăm contactați:



Churnetside Business Park
Station Road, Cheddleton, Leek
Staffordshire ST13 7RS
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633
Fax: +44 (0) 1538 361622
Tech Services Fax: +44 (0) 1538 361567
Email: mail@f-ball.co.uk

www.f-ball.co.uk

