

The Original
MIPOLAM 1937

MIPOLAM AFFINITY

gerflor.com



Gerflor[®]
theflooringroup

evercare™ SURFACE TREATMENT

TRAITEMENT DE SURFACE

An exclusive and Gerflor patented treatment. A proven ease of maintenance:
Traitement exclusif breveté Gerflor. Une facilité d'entretien qui a fait ses preuves :

1 **Stain shield**
Bouclier anti-taches



2 **No wax for life**
Water and detergent savings
Pas de métallisation nécessaire
Économie d'eau et de détergent



3 **Matt effect:** enhanced design & color, long lasting appearance
Effet mat : pour sublimer le décor
et la couleur, aspect durable



CLEAN CORNER SYSTEM


An innovative corner system serving hygiene.

Un système d'angle innovant au service de l'hygiène.



SUITABLE FOR ALL GERFLOR VINYL FLOORS

Clean Corner System enables to treat corners to meet all healthcare & industry requirements.



ADAPTÉ AUX SOLS PVC GERFLOR

Le Clean Corner System permet de traiter les angles «reentrants» et «sortants» pour répondre aux exigences des secteurs de la santé et de l'industrie des salles propres.



Non directional design, elegant and masking
Décor non directionnel, élégant et masquant



Heavy traffic resistance
Resistant au trafic intense



Indoor Air Quality
TVOC < 10 µg/m³ after 28 days
Qualité de l'air intérieur
TVOC < 10 µg/m³ après 28 jours



100% recyclable, 25% recycled content
100% recyclable, 25% taux de recyclé moyen



Rolls 2x20 lm - Tiles 608x608 mm on demand
Rouleaux 2x20 ml - Dalles 608x608 mm sur demande




MIPOLAM AFFINITY

Coordinated designs *Des décors coordonnés*

MIPOLAM AFFINITY STANDARD

50 references - Rolls & Tiles
50 références - Rouleaux & dalles



4420 Silver Grey

MIPOLAM AFFINITY EL7 DISSIPATIVE / DISSIPATEUR


10 references - Rolls*
10 références - Rouleaux*



4120 Silver Grey
* Tiles 608x608 mm on demand /
Dalles 608x608 mm sur demande

MIPOLAM ELEGANCE EL5 CONDUCTIVE / CONDUCTEUR

6 references - Rolls
6 références - Rouleaux



0352 Grey

WELDING RODS



MCR40

Specific multicolor welding rod (28 Mipolam Affinity colors)
Cordon de soudure multicolore (28 coloris Mipolam Affinity)

CR40

Matching welding rod (50 Mipolam Affinity colors)
Cordon de soudure coordonnable (50 coloris Mipolam Affinity)

More than a floor... Floor, wall & finishes *Plus qu'un sol... Solutions complètes, sols, murs & finitions*



Finishes: more information on gerflor.com, romusworld.com & gradus.com
Éléments de finition : plus d'informations sur gerflor.fr, romus.fr & gradus.fr

MIPOLAM AFFINITY



Evercare™



NEW

4467 Clover
NCS: 4040-G30Y / LRV: 17.2



NEW

4407 Spearmint
NCS: 2020-G40Y / LRV: 39.0



4447 Light Emerald
NCS: 1040-G50Y / LRV: 48.8



NEW

4427 Pine Forest
NCS: 4020-G50Y / LRV: 26.3




4432 Citrine
NCS: 1030-Y20R / LRV: 56.8

EL7



NEW


4422 Mango
NCS: 1050-Y10R / LRV: 45.9



4457 Olivine
NCS: 5010-G30Y / LRV: 23.2



4443 Lime Taupe
NCS: 4010-G90Y / LRV: 25.1



NEW

4431 Exotic Mud
NCS: 4502-Y / LRV: 26.2



4441 Light Greige
NCS: 3005-Y20R / LRV: 42.0



NEW

4444 Havana Brown
NCS: 7010-Y50R / LRV: 11.4



4445 Mocca
NCS: 7005-Y50R / LRV: 9.4



NEW

4411 Raffia
NCS:2002-Y50R / LRV: 48.5



NEW

4428 Sandy
NCS: 3005-Y20R / LRV: 39.0



4463 Greige
NCS: 5005-Y50R / LRV: 24.9



4401 Quartz
NCS: 1005-Y30R / LRV: 64.4



NEW

4404 Milkshake
NCS: 2005-Y40R / LRV: 48.4



4424 Smoked Opal
NCS: 2010-Y20R / LRV: 52.1



NEW

4402 Yuki
NCS: 1002-Y50R / LRV: 72.2



4405 Sand Opal
NCS: 1505-Y20R / LRV: 64.0



4403 Natural Shade
NCS: 1005-Y40R / LRV: 68.8



MIPOLAM AFFINITY



Evercare™



4460 Black Stone
NCS: 8500-N / LRV: 6.7




4459 Grey Storm
NCS: 7000-N / LRV: 10.8

EL7




4430 Pearl Grey
NCS: 5000-N / LRV: 26.8




NEW

4434 Cast Iron
NCS: 5500-N / LRV: 19.1




NEW

4413 Marlyn
NCS: 3502-R / LRV: 32.6



NEW

4433 Ash Coat
NCS: 5502-B / LRV: 16.7




4429 Grey Opal
NCS:2502-G / LRV: 43.0



4409 Matte Grey
NCS: 2000-N / LRV: 56.3




4408 Crystal Ice
NCS: 1500-N / LRV: 67.1



NEW

4412 Tundra
NCS: 2500-N / LRV: 47.7




4450 Stormy Weather
NCS: 5010-B10G / LRV: 19.9



4420 Silver Grey
NCS: 4502-B / LRV: 33.1

EL7



4410 Violet Grey
NCS: 3005-R80B / LRV: 46.3

EL7



MIPOLAM AFFINITY




Compact
2m




Heavy
traffic

Evercare™




4446 Blue Ocean
NCS: 4040-R90B / LRV: 16.1



4416 Sapphire
NCS: 3020-R90B / LRV: 31.9

EL7



4436 Santorini
NCS: 5030-R90B / LRV: 13.2

NEW




4496 Light Sapphire
NCS: 1515-R90B / LRV: 53.6




4426 Baltic
NCS: 3010-R80B / LRV: 37.0

NEW



NEW


4476 Amethyst
NCS: 5040-B30G / LRV: 10.1



NEW


4466 Thistle
NCS: 5020-B10G / LRV: 16.8

EL7



4417 Aquamarine
NCS: 2020-B30G / LRV: 51.5





4425 Amber
NCS: 3030-Y30R / LRV: 32.4



NEW

4435 Butternut
NCS: 3040-Y70R / LRV: 22.7



4455 Orange Sunlight
NCS: 2570-Y50R / LRV: 19.2




4448 Ruby
NCS: 5030-R / LRV: 10.1



NEW

4475 Cinabre
NCS: 2060-R / LRV: 13.6




4437 Cashmere Rose
NCS: 3010-R / LRV: 30.7



NEW

4481 Rosaspina
NCS: 1015-R10B / LRV: 53.6



NEW

4482 Orchid
NCS: 2030-R40B / LRV: 32.9

MIPOLAM AFFINITY



Z0013639

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Mipolam Affinity	Mipolam Affinity EL7
------------------	----------------------

DESCRIPTION / DESCRIPTION

Total thickness / Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00	2.00
Weight / Poids	EN ISO 23997	g/sq.m / g/m ²	2800	3100
Width/length of sheet / Largeur/Longueur des lés	EN ISO 24341	cm/lm	200/20	200/20
Tile size / Format des dalles	EN ISO 24342	mm	608 x 608 ⁽¹⁾	-
Number of tiles per package / Nombre de dalles par boîte	-	-	20	-

CLASSIFICATION / CLASSIFICATION

Norm/product specification / Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 10581	EN ISO 10581
European classification / Classement européen	EN ISO 10874	class / classe	34-43	34-43
Classement UPEC	-	-	U4P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Certification UPEC	QB 30	n° certif.	332-014.1	332-013.1
Fire rating / Réaction au feu	EN 13501-1	class / classe	Bfl - s1	Bfl - s1
Electrical resistance / Résistance électrique ⁽³⁾	EN 1081	Ohm	-	10 ⁶ ≤ Rt ≤ 10 ⁸
Static electrical propensity / Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2
Slip resistance / Glissance ⁽⁵⁾	DIN 51130 / BGR 181	class / classe	R9	R9

PERFORMANCE / PERFORMANCE

Type binder content / Teneur en agent liant	EN ISO 10581	type	I	II
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	Sheet ≤ 0.40 Tile ≤ 0.25	≤ 0.40
Impact sound insulation / Isolation acoustique aux bruits de choc	EN ISO 717-2	dB	5	5
Residual indentation (norm) / Poinçonnement statique rémanent (norme)	EN ISO 24343-1	mm	< 0.10	< 0.10
Residual indentation (average measured value) / Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée)	-	mm	≈ 0.02	≈ 0.02
Castor chair test (type W) / Essai de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918	-	OK	OK
Thermal conductivity / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25
Colour fastness / Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degree / degré	≥ 6	≥ 6
Surface treatment / Traitement de surface	-	-	Evercare™	Evercare™
Chemical resistance / Résistance aux produits chimiques ⁽⁴⁾	EN ISO 26987	class / classe	OK	OK
Anti-bacterial activity (E. coli - S. aureus - MRSA) / Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % inhibits growth ne favorise pas la prolifération	> 99 % inhibits growth ne favorise pas la prolifération

ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY / ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR

TVOC after 28 days / TVOC après 28 j	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10	< 10
Certification / Certification	-	-	Floorscore®	Floorscore®

CE MARKING / MARQUAGE CE

CE	EN 14041	-	
		-	

(1) Products available in tiles for a minimum quantity order of 500 sq.m / Disponible en dalles pour un minimum de commande de 500 m²

(2) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection / Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

(3) Measured before installation / Mesuré avant installation

(4) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet

(5) Seules les gamme Taralay Sécurité et Tarasafe offrent une résistance à la glissance sur la durée de vie du produit

Product descriptions, installation and Maintenance Guidelines, Complementary ranges available on our Gerflor website.

Rubber leaves indelible stains on vinyl floorings: do not use mats with rubber backing and replace tubular furniture feet with those made of PVC or polyamide. Place mats of sufficient length at entrances to reduce outside sources of dirt.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 31/03/2020 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

Modèles de descriptif, principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.

Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux EVERCARE™, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant...).

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 1/12/2020 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

MIPOLAM AFFINITY, ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS

<p>COMPOSITION 100% REACH compliant Phthalate free</p>	<p>INDOOR AIR QUALITY 100 times lower than norm requirements (TVOC < 10 µg/m³ after 28 days)</p>	<p>RECYCLED CONTENT 25%</p>	<p>RECYCLABILITY 100%</p>	<p>LCA Eco-designed according to a product specific life cycle analysis</p>	<p>WELLNESS Walking comfort: <75dB</p>
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Gerflor
theflooringgroup