

1/10" uni saxony zijdeglans

100% polyamide IMPREL®

2 draads getwijd & gethermofixeerd

RUG
Twinback

POOLHOOGTE
± 8 mm

TOTALE HOOGTE
± 10 mm

POOLGEWICHT
± 1.370 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 2.190 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 187 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE
• Universele fixeerlijm
• Verhuislijm

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.
± 0,17 m² K/W

GELUIDSISOLATIE
± 27 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
indien verkleefd

1/10" saxony uni aspect soyeux

100% polyamide IMPREL®

retors 2 bouts & thermofixé

DOSSIER
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS
± 8 mm

HAUTEUR TOTALE
± 10 mm

POIDS DU VELOURS
± 1.370 g/m²

POIDS TOTAL
± 2.190 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 187 000

POSE PRÉCONISÉE
• Produit de maintien

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,17 m² K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
± 27 dB

CLASSEMENT FEU
Cfl-s1 (EN 13501-1)
en pose collée

1/10" Uni-Saxony Seidenglanz

100% polyamide IMPREL®

2fach gezwirnt & thermofixiert

RÜCKEN
Twinback

POLHÖHE
± 8 mm

GESAMTHÖHE
± 10 mm

POLGEWICHT
± 1.370 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 2.190 g/m²

NOPPEN/M²
± 187 000

EMPFOHLENE VERLEGEART
• Universalfixierung
• Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEIT
≥ 5-6

WASSERECHTHEID
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.
± 0,17 m² K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG
± 27 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
bei vollflächiger Verklebung

1/10" saxony silky look

100% polyamide IMPREL®

two-ply heatset

BACKING
Twinback

PILE HEIGHT
± 8 mm

TOTAL HEIGHT
± 10 mm

PILE WEIGHT
± 1.370 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 2.190 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 187 000

INSTALLATION METHOD
• Release bond

LIGHT FASTNESS
≥ 5-6


WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,17 m² K/W

SOUND INSULATION
± 27 dB


FIRE CLASS
Cfl-s1 (EN 13501-1)
only with full adhesion

EN14041



13

Balta Industries - Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#1E00CV
Textile Floor Covering EN1307
Notified body 0493



www.baltamediabank.com



REG NR
4A7B58D0
www.pro-dis.info

EUROPEAN CARPET AND RUG ASSOCIATION

TUV NORD
Systems

TUV NORD Systems GmbH & Co. KG
Freiwillige Materialprüfung
Nach TÜV NORD Standard

Für Allergiker geeignet
Teppichboden aus allergenkontrolliertem Material
3.2-2384/05

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+
A+ A B C

suitable for allergics
by ITC

soft@home
Die neue Weichheit
by ITC

Acoustic plus
Noise-protection carpet
by ITC

energy saving
wall-to-wall carpet
by ITC

safe step
carpet comfort with safety in mind
by ITC



Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

	11	12	18	23	29	30	33	36	39	44	49	53	54	69	78	79	93	94	95	99
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•





30



36




33



39



49



69



23




29




53



44



18



12



11



54



95



99



94



78



79



93