

Lucky Twist

680	620	600	780
180	460	920	
140	195	950	
990			

Fabricagemethode
Getuft 5/32" gesneden pool

Pool Samenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
Texflor® viltrug

Poolgewicht
ca. 580 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 1.200 gr/m²

Poolhoogte
ca. 5 mm

Totale hoogte
ca. 9 mm

Aantal noppen
ca. 126.000/m²

Breedte
400 & 500 cm

Aantal kleuren
11

Lichtechtheid
5 - 6

Waterrechtheid
4 - 5

Warmte doorlaatweerstand
0,12 m² K/W

Geluidsisolatie
24 dB

Brandklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Bijzonderheden
**Bleekmiddelrecht
Pool naar buiten**

Méthode de fabrication
Tuftée 5/32" velours coupé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
feutre Texflor®

Poids du velours
ca. 580 gr/m²

Poids total
ca. 1.200 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 5 mm

Hauteur totale
ca. 9 mm

Nombre de points
ca. 126.000/m²

Largeur
400 & 500 cm

Nombre de coloris
11

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,12 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
24 dB

Classement feu
E_{fl} (EN13501-1)

Caractéristiques
**Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'extérieur**

Herstellungsverfahren
Getuftet 5/32" Schnittpol

Polmaterial
100% PP Fleckweg®

Trägermaterial
PP Gewebe

Rückenausrüstung
Texflor® Vliesrücken

Polgewicht
ca. 580 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 1.200 gr/m²

Polhöhe
ca. 5 mm

Gesamthöhe
ca. 9 mm

Noppenzahl
ca. 126.000/m²

Breite
400 & 500 cm

Farbenzahl
11

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,12 m² K/W

Trittschalldämmung
24 dB

Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Besonderheiten
**Bleichmittelrecht
Flor aussen**

Manufacturing process
Tufting 5/32" Cutpile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Texflor® feltbacking

Pile weight
ca. 580 gr/m²

Total weight
ca. 1.200 gr/m²

Pile height
ca. 5 mm

Total height
ca. 9 mm

Tuft density
ca. 126.000/m²

Width
400 & 500 cm

Number of colours
11

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
TOG : 1.2

Sound insulation
24 dB

Fire class
E_{fl} (EN13501-1)

Characteristics
**Bleach resistant
Pile outside**

Colour →

140 195 460 600 620 680 920 990

Colour →

180 780 950

Texflor® 400 + 500 cm

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Texflor® 400 cm

✓ ✓ ✓



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com



Lucky Twist

balta
carpets



▲ 620



▲ 600



▲ 460



▲ 680



▲ 920



▲ 195



▲ 780



▲ 950



▲ 180



▲ 990



▲ 140