

KESARI

620	640	930	940
700	680	950	
740	720	960	
730			

Fabricagemethode
Getuft 1/8" gesneden pool

Poolsamenstelling
100% LEONIS® PP

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
TwinBack®

Poolgewicht
ca. 1.900 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 2.985 gr/m²

Poolhoogte
ca. 13 mm

Totale hoogte
ca. 15 mm

Aantal noppen
ca. 185.850/m²

Breedte
400 & 500 cm

Aantal kleuren
11

Lichtechtheid
5 - 6

Waterechtheid
4 - 5

Warmtedoorlaatweerstand
0,17 m² K/W

Geluidsisolatie
28 dB

Brandklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Bijzonderheden
Bleekmiddelecht
Pool naar binnen

Méthode de fabrication
Tuftée 1/8" velours coupé

Composition du velours
100% LEONIS® PP

Support
Tissé PP

Dossier
TwinBack®

Poids du velours
ca. 1.900 gr/m²

Poids total
ca. 2.985 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 13 mm

Hauteur totale
ca. 15 mm

Nombre de points
ca. 185.850/m²

Largeur
400 & 500 cm

Nombre de coloris
11

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,17 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
28 dB

Classement feu
E_{fl} (EN13501-1)

Caractéristiques
Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'intérieur

Herstellungsverfahren
Getuftet 1/8" Schnittpol

Polmaterial
100% LEONIS® PP

Trägermaterial
PP Gewebe

Rückenausrüstung
TwinBack®

Polgewicht
ca. 1.900 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 2.985 gr/m²

Polhöhe
ca. 13 mm

Gesamthöhe
ca. 15 mm

Noppenzahl
ca. 185.850/m²

Breite
400 & 500 cm

Farbenzahl
11

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,17 m² K/W

Trittschalldämmung
28 dB

Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Besonderheiten
Bleichmittelecht
Flor innen

Manufacturing process
Tufting 1/8" Cutpile

Pile content
100% LEONIS® PP

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
TwinBack®

Pile weight
ca. 1.900 gr/m²

Total weight
ca. 2.985 gr/m²

Pile height
ca. 13 mm

Total height
ca. 15 mm

Tuft density
ca. 185.850/m²

Width
400 & 500 cm

Number of colours
11

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
TOG : 1.7

Sound insulation
28 dB

Fire class
E_{fl} (EN13501-1)

Characteristics
Bleach resistant
Pile inside




Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium, T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com
07/2021

baltacarpets

KESARI



▲ 950



▲ 960



▲ 740



▲ 730



▲ 940



▲ 700



▲ 720



▲ 930



▲ 620



▲ 680



▲ 640