

LUXURY VINYL TILE

CREATION 30 CLIC Nuovo

▶ CREATION 30 CLIC

0.40 mm4.5 mm

PUR+ MATT

Manutenzione facile

4D DESIGN

RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI

Superficie ultra realistica

SUPERFICIE OPACA

Aspetto naturale

STRATO DI USURA

Design e colore ad alta definizione

DESIGN

Ampia gamma di doghe e piastre

TECNOLOGIA DUO CORE

1 STRATO CONFORTEVOLE E RESILIENTE

Isolamento acustico

Morbido e confortevole al passo

2 STRATO RIGIDO

La migliore stabilità Fibra di vetro all'interno

Nessun adesivo

Posa diretta su ceramica con fughe di 4 mm

CLIC REVOLUTION 100% VERTICALE

30% Più veloce

Resistenza ai carichi pesanti

Giunti impermeabili

Si prega di far riferimento alle guide d'installazione Gerflor.

Materassino acustico Gerflor
Ulteriori dettagli su: www.gerflor.it

Strumenti Romus
Martello in plastica antirimbalzo - Coltello "Delphin" - Rullo a pressione per LVT

CREATION 30 CLIC Nuovo

214x1239 mm 242x1461 mm 391x729 mm PUR+ Matt 100% riciclabile

CREATION 30 CLIC è un pavimento vinilico antistatico, decorativo, flessibile, non caricato, gruppo T di abrasione, disponibile in lame e piastre, con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.4 mm di spessore, da una pellicola decorativa di 2 mm di larghezza per avere una maggior varietà nel design e di una tecnologia Duo Core, costituita da un doppio strato con nucleo rigido rafforzato da un velo in fibra di vetro, combinato con uno strato superficiale resiliente per fornire una superficie morbida e confortevole. Lo spessore totale della doga è di 4.5 mm. Beneficia del trattamento di superficie al poliuretano fotoreticolato (**PUR+ MATT**), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

CREATION 30 CLIC è una pavimentazione ad incastro caratterizzata da un sistema a clic verticale sia sul lato lungo che su quello corto per un'installazione facile e veloce. Lo strato d'usura che lo caratterizza rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 23/32 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

CREATION 30 CLIC è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato per un 55%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10 µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO 16000-6).

			CREATION 30 CLIC
DESCRIZIONE			
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.40
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	7385
Dimensione Doga	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	214x1239 / 242x1461
Dimensione Piastra	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	391x729
CLASSIFICAZIONI			
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
Classificazione Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	32 - 41
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida*	DIN 51 130	classe	R10
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	NF 189	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	type	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	78
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Improntabilità	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (Tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
AMBIENTE/ QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI			
TVOC (28 giorni)	ISO 16000-6	µg / m³	<10
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ			
CE	EN 14041		